

FLO.2 Layer - ROVERE

NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO:	FLO.2 Layer
STANDARD DI RIFERIMENTO DI PRODOTTO:	UNI EN 13489:2023 Elementi di parquet multistrato ad uso interno per pavimentazione
SPECIE LEGNOSE UTILIZZATE:	Strato superficiale: Quercus spp.
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PRODOTTO:	Primo strato: cartella di rovere - Secondo strato: multistrato di betulla
FINITURE DEL PRODOTTO:	Microbisellatura sui lati degli elementi con superficie calpestabile spazzolata o non spazzolata, verniciata con prodotto a base d'acqua pigmentato in linea con essiccazione UV. Disponibile in varie colorazioni.
TIPI DI POSA:	incollato o flottante: seguire scrupolosamente le istruzioni del manuale di installazione.
MISURE DEL PRODOTTO:	
Spessore del prodotto	15 mm \pm 0.5 – strato nobile 4 mm (strato nobile 3 e 2,5 mm su richiesta. Spessore in riferimento a quanto indicato in conferma d'ordine)
Larghezza:	192 mm (242 o 152 mm o sotto misure, in riferimento a disponibilit� e a quanto indicato in conferma d'ordine)
Lunghezza:	1175 - 1850 – 2150 – 2350 o sotto misure, in base a disponibilit� e a quanto indicato in conferma d'ordine)

TEST	REFERENCE	VALUE
MARCATURA CE	EN14342:2013	CE
EMISSIONE DI FORMALDEIDE: METODO A CAMERA	EN 717-1:2004	E1
PENTAFLOROFENOLO	CEN/TR 14823:2003	≤ 5 ppm
RESISTENZA AL FUOCO	UNI EN 13501-1:2018	Cfl-s1
CONDUTTIVITA' TERMICA	UNI EN 14342:2013	0,17 W/mK
DURABILITA'	EN 335:2007	Class 1
DENSITA'	/	750 \pm 50 kg/m ³
SISTEMA DI BLOCCAGGIO	EN 13489:2023	M/F

