

FLOT D/3

Collante vinilico monocomponente in dispersione acquosa resistente all'acqua per posa flottante

Descrizione

FLOT D/3 è un collante vinilico monocomponente in dispersione acquosa esente da solventi, adatta per l'incollaggio fra maschio e femmina di pavimenti in legno prefiniti o di pavimenti in laminato posati a "posa flottante". Data la sua eccellente resistenza all'acqua ed alla stabilità termica è adatto anche per il settore falegnameria per l'incollaggio di mobili da bagno, piani di cucine, finestre, etc. L'incollaggio raggiunge la classe di resistenza D3 secondo la norma DIN EN 204.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	flacone con beccuccio
Tempo aperto massimo	10' ⁽¹⁾
Indurimento	4 h
Resa	15-20 g/m lineare
Colore	bianco (trasparente a prodotto indurito)
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	0,5 kg
Pulizia attrezzi	acqua (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Per l'incollaggio di pavimenti maschiati, stendere la colla sulla parte superiore del maschio ed accostare immediatamente all'altro elemento in modo da garantire maggiormente l'impermeabilizzazione delle parti da incollare. Per altri utilizzi stendere FLOT D/3 su uno od entrambi i lati da incollare ed esercitare pressione per circa 20 minuti. Residui di colla sul pavimento e sugli attrezzi da lavoro vanno rimossi immediatamente con acqua calda.

Elementi dell'etichetta

· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene Mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3: 1), 1,2-Benzisothiazol-3 (2 H) -one. Può provocare una reazione allergica.