

GROHE - CASSETTE

38993000- Cassetta di sciacquo italiana 80 mm.

10040	GROHE CASSETTA INCASSO 80mm.
-------	------------------------------

montaggio a incasso
per vaso WC
profondità di installazione 80 mm
cassetta in PE
con rivestimento in resina vinilica
rubinetto a squadra da ½"
con raccordo flessibile
bassa rumorosità
(l gruppo d'insonorizzazione)
valvola di scarico AV1
con 3 tipi di azionamento
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
piastre di piccole dimensioni
(156 x 197mm) verticali
azionamento manuale
e comando remoto a distanza
dima di montaggio in plastica
fissaggio piastra direttamente
sulla dima di montaggio
attacco alto dell'acqua
Senza piastra di azionamento

38729000 - Uniset Telaio con cassetta per vaso sospeso spessore 80 mm

10041	GROHE CASSETTA INCASSO WC SOSPESI
-------	-----------------------------------

telaio in acciaio zincato
dimensioni 780 x 556 x 80 mm
adatto per installazioni in pareti di muratura
sia all'interno che davanti
cassetta di sciacquo italiana AV 1
cod. 38 863
valvola di scarico AV1
con 3 tipi di azionamento
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
piastre di piccole dimensioni
(156 x 197mm) verticali
attacco alto dell'acqua
cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica
predisposizione per il montaggio di vasi sospesi
con perni di fissaggio
distanza variabile 180/230 mm
curva di scarico DN 90
garanzia di tenuta di 400 Kg secondo
norma DIN EN 997
bassa rumorosità

(I gruppo d'insonorizzazione)

Senza piastra di azionamento

38971000 - cassetta di sciacquo per vaso sospeso su cartongesso

10042	GROHE CASSETTA INCASSO WC SOSP. CARTONG.
-------	--

con 3 tipi di azionamento
dual flush, start/stop e un solo sciacquo
altezza di installazione 1,13 m
telaio in acciaio zincato autoportante
per rivestimento a secco con pannelli
di cartongesso completamente premontato
set di raccordo di entrata e di uscita
entrata acqua da sx/dx o dall'alto
con perni di fissaggio
distanza variabile 180/230 mm
curva di scarico PP DN90
riduzione Ø 90/110 mm
foro di ispezione protetto
per piastra verticale ed orizzontale
isolamento anticondensa
bassa rumorosità
(I gruppo d'insonorizzazione)
approvato TÜV
Senza piastra di azionamento

37103SH0- Canotto di collegamento

10043	GROHE CANOTTO ALLACCIAMENTO CASS. INC.
-------	--

per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete
morsetto
rosone

38703000- Telaio per bidet sospeso spessore 80 mm

10044	GROHE MODULO BIDET SOSPESO 80mm.
-------	----------------------------------

telaio in acciaio zincato
dimensioni 400 x 350 x 80 mm.
adatto per installazioni in pareti di muratura
sia all'interno che davanti,
predisposizione per il montaggio di
sanitari sospesi
con perni di fissaggio
distanza variabile 180/230 mm
curva di scarico DN 50
2 raccordi di collegamento da ½"

regolabili in altezza e larghezza
garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997

38964000 - Piastra di azionamento

10045	GROHE PLACCA START 2 PULSANTI CROMO
-------	-------------------------------------

per cassette di sciacquo da incasso
Dual Flush e Start & Stop
Installazione verticale per cassette e Uniset
spessore 80 mm
Installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e
Uniset spessore 130 mm
dimensioni 156 x 197 mm
in **ABS**

38964SH0- Piastra di azionamento

10046	GROHE PLACCA START 2 PULSANTI BIANCA
-------	--------------------------------------

per cassette di sciacquo da incasso
Dual Flush e Start & Stop
Installazione verticale per cassette e Uniset
spessore 80 mm
Installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e
Uniset spessore 130 mm
dimensioni 156 x 197 mm
in **ABS**

38372000 - Piastra di azionamento

per cassette di sciacquo da incasso
Dual Flush e Start & Stop
Installazione verticale per cassette e Uniset
spessore 80 mm
Installazione verticale o orizzontale per cassette
GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
Installazione orizzontale per Uniset e Rapid SL
con altezza di installazione 0,82 m
dimensioni 156 x 197 mm
in **ABS**

38963000 - Piastra di azionamento

10047	GROHE PLACCA WAVE 2 PULSANTI CROMO
-------	------------------------------------

per cassette di sciacquo da incasso
Dual Flush e Start & Stop
Installazione verticale per cassette e Uniset
spessore 80 mm
Installazione verticale o orizzontale per cassette
GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
Installazione orizzontale per Uniset e Rapid SL
con altezza di installazione 0,82 m
dimensioni 156 x 197 mm
in **ABS**

38963SH0 - Piastra di azionamento

10048	GROHE PLACCA WAVE 2 PULSANTI BIANCA
-------	-------------------------------------

per cassette di sciacquo da incasso
Dual Flush e Start & Stop
Installazione verticale per cassette e Uniset
spessore 80 mm
Installazione verticale o orizzontale per cassette
GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
Installazione orizzontale per Uniset e Rapid SL
con altezza di installazione 0,82 m dimensioni 156 x 197 mm in **ABS**

38965000 - Piastra di azionamento

10049	GROHE PLACCA SAIL 2 PULSANTI CROMO
-------	------------------------------------

per cassette di sciacquo da incasso
per cassette di sciacquo da incasso
Dual Flush e Start & Stop
azionamento a pulsante
dimensioni 156 x 197 mm in **ABS**

38965SH0 - Piastra di azionamento

10050	GROHE PLACCA SAIL 2 PULSANTI BIANCA
-------	-------------------------------------

per cassette di sciacquo da incasso
Dual Flush e Start & Stop
Installazione verticale per cassette e Uniset
spessore 80 mm
Installazione verticale o orizzontale per cassette
GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
Installazione orizzontale per Uniset e Rapid SL
con altezza di installazione 0,82 m
dimensioni 156 x 197 mm in **ABS**

38966000 - Piastra di azionamento

10051	GROHE PLACCA EVEN 2 PULSANTI CROMO
-------	------------------------------------

per cassette di sciacquo da incasso
Dual Flush e Start & Stop
Installazione verticale per cassette e Uniset
spessore 80 mm
Installazione verticale o orizzontale per cassette
GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
Installazione orizzontale per Uniset e Rapid SL
con altezza di installazione 0,82 m
dimensioni 156 x 197 mm in **ABS**

38966SH0 - Piastra di azionamento

10052	GROHE PLACCA EVEN 2 PULSANTI BIANCA
-------	-------------------------------------

per cassette di sciacquo da incasso
Dual Flush e Start & Stop
Installazione verticale per cassette e Uniset
spessore 80 mm
Installazione verticale o orizzontale per cassette
GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm
Installazione orizzontale per Uniset e Rapid SL
con altezza di installazione 0,82 m
dimensioni 156 x 197 mm in **ABS**