

LAVABI IN PIETRA NATURALE PURESTONE

Limestone Nera

CONSIGLI DI TRATTAMENTO e MANUTENZIONE

1. **TRATTAMENTO EFFETTO NATURALE:** 3 mani di **FILA HYDROREP** su superficie asciutta e pulita. Conviene sempre dare una mano in più ma ben tirata piuttosto che una in meno ed abbondante; lascia inalterato l'aspetto del materiale e repelle l'acqua od i saponi. Il pregio è quello di gestire semplicemente trattamento e pulizia, lo svantaggio è quello di lasciare piuttosto in evidenza le zone maggiormente "toccate" che tendono a scurirsi.
2. **TRATTAMENTO EFFETTO BAGNATO:** 2 mani di **FILA STONEPLUS** applicato a pennello su superficie asciutta e pulita; ricordarsi di togliere il residuo del prodotto applicato in eccesso dopo ogni mano con un panno pulito. Conferisce al materiale un aspetto uniformemente scuro della tonalità della lastra lucidata. Molto bello a vedersi, difficile da mantenere perchè tutti i prodotti anticalcare tendono a sbiancare la superficie. Saltuariamente, ripassare le zone schiarite con un panno imbevuto di **FILA STONEPLUS**.
3. Per la manutenzione ordinaria si consiglia la pulizia con un prodotto neutro come ad esempio **FILA Cleaner** ed eventualmente il **FILA PS87** usato periodicamente

NOTA BENE

La pietra è un materiale naturale soggetto a caratteristiche intrinseche che fanno sì che ogni lavabo prodotto sia diverso dall'altro in quanto ricavato scolpendo blocchi di pietra differenti e con peculiarità uniche in ogni blocco.

Non sono dunque contestabili difetti di finitura o colore, che dipendono esclusivamente dalla natura stessa del materiale.

!Attenzione!

La pietra naturale è un materiale poroso e dunque è sconsigliato l'utilizzo e la permanenza sulle superfici del lavabo di liquidi acidi aggressivi (Viakal, tintura per capelli, smalto per unghie, ecc.).

Per evitare che il calcare penetri nella superficie naturalmente porosa del lavabo, è consigliabile asciugare il lavabo dopo ogni utilizzo.

Nel caso in cui il calcare o liquidi acidi (ad esempio: prodotti anticalcare) penetrassero nelle porosità del lavabo creando un effetto di sbiancamento o comunque indesiderato, si consiglia di smerigliare la superficie delle zone intaccate con apposita smerigliatrice da marmo o carta vetrata apposita per asportare meccanicamente lo strato superficiale della pietra riportandola al colore naturale. Poi ritonalizzare la superficie con StonePlus

BayKer Italia S.p.A.

Sede legale, amministrativa e commerciale: Via Ghiarola Nuova, 85-87 - I-41042 Fiorano Modenese (Modena) - ITALY
Tel. 0536/1846400 - Fax 0536/1846404 - e-mail: info@iperceramica.it - Sito web: www.iperceramica.it