

PLANO WALK-IN CROMO 6 mm

IPERCERAMICA
PAVIMENTI & RIVESTIMENTI



Angolare



Con paraspruzzi fisso



Con paraspruzzi mobile



Centro parete

- Profili alluminio brillantato **CROMO**

- Lastra cristallo temperato: **Trasparente** spessore **6 mm**

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Reversibile
- Estensibilità **2 cm**
- Altezza cm **200**
- Profilo di allungamento + 2 cm Cod. **20916**
- Profilo di allungamento + 2 cm Cod. **20916**
- A questi Walk-in **non è possibile** abbinare la porta Battente

INSTALLAZIONI

Angolo
Centro Parete
In abbinamento a paraspruzzi

Rif. MODELLI DI SERIE

1 - PLANO WALK-IN ANG. **87/89** TR/CROM Estensibilità da cm 87 a 89

2 - PLANO WALK-IN ANG. **89/91** TR/CROM Estensibilità da cm 89 a 91

3 - PLANO WALK-IN ANG. **97/99** TR/CROM Estensibilità da cm 97 a 99

4 - PLANO WALK-IN ANG. **99/101** TR/CROM Estensibilità da cm 99 a 101

5 - PLANO WALK-IN ANG. **107/109** TR/CROM Estensibilità da cm 107 a 109

6 - PLANO WALK-IN ANG. **109/111** TR/CROM Estensibilità da cm 109 a 111

7 - PLANO WALK-IN ANG. **117/119** TR/CROM Estensibilità da cm 117 a 119

8 - PLANO WALK-IN CENTRO STANZA . **97** TR/CROM Non ha estensibilità

9 - PLANO WALK-IN CENTRO STANZA . **115** TR/CROM Non ha estensibilità

10 - PLANO PARASPRUZZI **25 FISSO** 6 mm TR/CROM

' - l'estensibilità del walk-in aumenta di 2 cm

11 - PLANO PARASPRUZZI **40 MOBILE** 6 mm TR/CROM

' - l'estensibilità del walk-in aumenta di 4,5 cm con anta chiusa (90° rispetto al walk-in)

' - l'estensibilità del walk-in aumenta di 40 cm con anta in linea (aperta)

- Il braccio di supporto ha una lunghezza di **98 cm**

- Esempio Walk-in angolari da 120 ha estensibilità 117/119

Con abbinato paraspruzzi FISSO l'estensibilità diventa 117,2/119,2

Con abbinato paraspruzzi MOBILE chiuso, l'estensibilità diventa 121,5/123,5

Con abbinato paraspruzzi MOBILE aperto, l'ingombro totale diventa 157/159